

Flexicharge Business Wall Solo 1x 22kW



Algemene product specificatie

Soort Uitgang	1x type 2 socket mode 3
Authenticatiemethode	RFID laadpas, ISO 15118 Plug & Charge
Nominale ingangsspanning	3F ~ 400V+N +/- 10%
Nominale uitgangsspanning	3x 230V AC +/- 10%
Nominale aansluitwaarde	32A per fase
Maximaal ontwerpvermogen	3 fase 22kW
Overstroombeveiliging	Softwarematig + aardlekautomaat
Beveiliging AC-stromen	Aardlekautomaat type A 30mA
Beveiliging DC-stromen	DC meetspoel <6mA (conf. IEC-62955)

Communicatie en protocollen

Controller	CC613
Smart charging	EEBUS, Modbus
Internet/netwerkmogelijkheden	Ethernet/LAN
Mobiele communicatie	2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE)
Ondersteunende protocollen	Modbus TCP, OCPP1.6J, OCPP2.x **
Type Simkaart	Micro SIM

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +50 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 90% zonder condensvorming
Beschermingsklasse	IP54 / IK10

Behuizing

Kleur	RAL 9006 / RAL 7016
Materiaal	RVS, poedercoating met structuur
Afmetingen	H 760 mm x B 295 mm x D 215 mm
Gewicht	31 kg (verpakt 37 kg)

Montage

Aansluiting	Dubbele schroefklem 16mm²
Maximale belasting klem	100A
Kabelinvoer	Vanaf de onderzijde

Overeenkomstig Europese richtlijnen

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU	IEC 61851-1/2017
EMC-richtlijn 2014/30/EU	IEC 62196-2/2017

Artikelnummers

80025	Flexicharge Business Wall Solo - 1x22kW
--------------	---

** Via een uit te brengen software update