Flexicharge Home 5m kabel

Algemene product specificatie

Soort Uitgang	1x vaste kabel 4,5m type 2 mode 3
Authenticatiemethode	RFID laadpas, ISO 15118 Plug & Charge
Nominale ingangsspanning	3F ~ 400V+N +/- 10%
Nominale uitgangsspanning	3x 230V AC +/- 10%
Nominale aansluitwaarde	20A per fase
Maximaal ontwerpvermogen	3 fase 13,75 kW
Overstroombeveiliging	Softwarematig
Beveiliging DC-stromen	DC meetspoel <6mA (conf. IEC-62955)

Communicatie en protocollen

Controller	CC613
Smart charging	EEBUS, Modbus, SMA HM
Internet/netwerkmogelijkheden	Ethernet/LAN
Mobiele communicatie	2G(GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE)
Ondersteunende protocollen	Modbus TCP/RTU, OCPP1.6J, OCPP2.x **
Type Simkaart	Micro SIM

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +50 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 90% zonder condensvorming
Beschermingsklasse	IP54 / IK10

Behuizing

Kleur	RAL 9005 zwart
Kleur zijkanten	Wit of grijs
Materiaal	RVS, poedercoating met structuur
Afmetingen	H 159 mm x B 390 mm x D 175 mm
Gewicht	11 kg (verpakt 13 kg)

Montage

Aansluiting	Enkelvoudige push in klem 6mm²
Maximale belasting klem	25 A
Kabelinvoer	Vanaf de onderzijde of achterzijde

Overeenkomstig Europese richtlijnen

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU	IEC 61851-1/2017
EMC-richtlijn 2014/30/EU	IEC 62196-2/2017

Artikelnummers

80037	Flexicharge Home - grijs 5m kabel
80038	Flexicharge Home - wit 5m kabel

** Via een uit te brengen software update