Flexicharge Public 2x 22 kW

Algemene product specificatie

Soort Uitgang	2x type 2 socket mode 3
Authenticatiemethode	RFID laadpas, ISO 15118 Plug & Charge
Nominale ingangsspanning	3F ~ 400V+N +/- 10%
Nominale uitgangsspanning	3x 230V AC +/- 10%
Nominale aansluitwaarde	63A per fase
Maximaal ontwerpvermogen	2x 3 fase 22kW
Overstroombeveiliging	Softwarematig + aardlekautomaat
Beveiliging AC-stromen	Aardlekautomaat type A 30mA
Beveiliging DC-stromen	DC meetspoel <6mA (conf. IEC-62955)

Communicatie en protocollen

Controller	CC613
Smart charging	EEBUS, Modbus
Internet/netwerkmogelijkheden	Ethernet/LAN
Mobiele communicatie	2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE)
Ondersteunende protocollen	Modbus TCP, OCPP1.6J, OCPP2.x **
Type Simkaart	Micro SIM

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +50 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 90% zonder condensvorming
Beschermingsklasse	IP54 / IK10

Behuizing

Kleur	RAL 9006 / RAL 7016
Materiaal	RVS, poedercoating met structuur
Afmetingen	H 1485 mm x B 295 mm x D 205 mm
Gewicht	38 kg

Montage

Aansluiting	CAM module of conform netbeheerder
Maximale belasting klem	125A
Kabelinvoer	Vanaf de onderzijde
Fundatie	Gegalvaniseerd (apart bestellen) (7 kg)

Overeenkomstig Europese richtlijnen

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU	IEC 61851-1/2017
EMC-richtlijn 2014/30/EU	IEC 62196-2/2017

Artikelnummers

80050	Flexicharge Public - 2x22kW

** Via een uit te brengen software update