Flexicharge Business Transport 1x 44kW kabel

Algemene product specificatie

Soort Uitgang	1x vaste kabel type 2 mode 3
Authenticatiemethode	RFID laadpas, ISO 15118 Plug & Charge
Nominale ingangsspanning	3F ~ 400V+N +/- 10%
Nominale uitgangsspanning	3x 230V AC +/- 10%
Nominale aansluitwaarde	63A per fase
Maximaal ontwerpvermogen	3 fase 43kW
Overstroombeveiliging	Softwarematig + installatieautomaat
Beveiliging AC-stromen	Aardlekschakelaar type A 30mA
Beveiliging DC-stromen	DC meetspoel <6mA (conf. IEC-62955)

Communicatie en protocollen

Controller	CC613
Smart charging	EEBUS, Modbus TCP
Internet/netwerkmogelijkheden	Ethernet/LAN
Mobiele communicatie	2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE)
Ondersteunende protocollen	Modbus TCP, OCPP1.6J, OCPP2.x **
Type Simkaart	Micro SIM

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +50 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 90% zonder condensvorming
Beschermingsklasse	IP54 / IK10

Behuizing

Kleur	RAL 9006 / RAL 7016
Materiaal	RVS, poedercoating met structuur
Afmetingen	H 1485 mm x B 295 mm x D 205 mm
Gewicht	38 kg (Exclusief kabel)

Montage

Aansluiting	Enkelvoudige push in klem 35mm²
Maximale belasting klem	125A
Kabelinvoer	Vanaf de onderzijde
Fundatie	Gegalvaniseerd (apart bestellen) (8 kg)

Overeenkomstig Europese richtlijnen

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU	IEC 61851-1/2017
EMC-richtlijn 2014/30/EU	IEC 62196-2/2017

Artikelnummers

80081	Flexicharge Business Transport - 1x44kW 6m kabel
80083	Flexicharge Business Transport - 1x44kW 8m kabel
80085	Flexicharge Business Transport - 1x44kW 10m kabel
80087	Flexicharge Business Transport - 1x44kW 12m kabel
80089	Flexicharge Business Transport - 1x44kW 15m kabel

** Via een uit te brengen software update